

Серія EcoGreen SAVER розроблялася для зниження експлуатаційних витрат на воду та електрику.

FIRBIMATIC став глобальним лідером та зберігає лідируючі позиції завдяки регулярним крокам у галузі інноваційних розробок. Це дозволяє компанії пропонувати найпередовіші виробничі рішення та виводити на ринок революційні продукти.

SAVER може використовувати цілу лінійку альтернативних розчинників, включаючи вуглеводневі розчинники класу III A/B та GreenEarth.

Багато сучасних розчинників не мають запаху, екологічні та делікатно ставляться до тканин одягу. Популярність таких розчинників обумовлена екологічною безпекою, а також низьким ризиком усадки, вицвітання та знебарвлення.

SAVER використовує високотехнологічну систему фільтрації. Вона складається з нейлонових дискових фільтрів, що обертаються, та спеціального декантера з фільтруючим порошком. При очищенні розчинника відбувається високоефективний процес видалення вологи, запахів та жирних кислот. Система фільтрації SAVER не використовує традиційної дистиляції, що дає значну економію у витратах на електроенергію та технічне обслуговування.

Модельний ряд SAVER має моделі, які можуть працювати з кількома типами розчинників. Машини зі стандартними габаритами LT2 та двома баками мають аналогічні експлуатаційні та технічні характеристики, що і вузькі моделі ST2 із двома баками.



група компаній ЛОНДРІ ТРЕЙД
офіційний дистриб'ютор в Україні
www.prof.ua
+38 (044) 223-90-63 / 0800-215-019

Особливості машин хімчистки одягу SAVER

- Завантаження: 10-15-18-20-25 кг
- Машини доступні в стандартному та компактному розмірі
- 2 самоочисних нижніх бака
- Система швидкого сушіння порою
- Виготовлена повністю з високоякісної нержавіючої сталі
- Кошик із нержавіючої сталі
- Сепаратори з нержавіючої сталі
- Пастка для гудзиків із нержавіючої сталі
- Декантер для розчинника з нержавіючої сталі
- Мікропроцесорне керування + інтелектуальна комбінована панель керування
- Інверторний привід двигуна прання та віджиму
- Декантер для фільтрації з нержавіючої сталі
- 1 нейлоновий дисковий фільтр + 1 картриджний фільтр
- 2 насоси для розчинника з незалежними контурами циркуляції
- Автоматичний насос для впорскування миючого засобу
- Подвійні фільтри для видалення ворсу
- Система охолодження розчинника фреоном (опція)
- Система безпечного упорскування азоту
- Регульоване електронне керування сушінням
- Панелі з легким доступом спереду машини
- Безпечний збірний піддон



 **FIRBIMATIC**

ЛОНДРІ  ТРЕЙД

група компаній ЛОНДРІ ТРЕЙД
офіційний дистриб'ютор в Україні
www.prof.ua
+38 (044) 223-90-63 / 0800-215-019

SAVER було спроектовано та вдосконалено ще більше, щоб забезпечити максимальну економію експлуатаційних витрат!

SAVER, як і раніше, оснащений комбінованою системою фільтрації, що включає 1 відцентровий дисковий фільтр, 1 картриджний фільтр і спеціальний круглий декантер із системою самовисушування.

SAVER використовує інноваційну технологію очищення для досягнення найкращих результатів під час чищення темних та білих виробів завдяки концепції використання двох окремих та незалежних систем фільтрації.

SAVER випускається тільки в електричній версії та не вимагає зовнішнього джерела пари для сушіння або додаткових нагрівальних елементів.



SAVER

SAVER - ідеальне рішення для невеликих хімчисток завдяки поєднанню компактних габаритів, простоти експлуатації та низьких експлуатаційних витрат. Перевага серії SAVER – відсутність витрати води.

SAVER може бути обладнаний інноваційною системою повітряного охолодження, яка не потребує підключення до водопроводу. Це означає, що при установці машини потрібні лише електричні та повітряні підключення.

| FIRBIMATIC SAVER | 10ST2 | 10LT2 | 15ST2 | 15LT2 | 18ST2 | 25ST2 | 40ST2 |
|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| БАРАБАН | | | | | | | |
| Завантаження (кг) | 10 | 10 | 15 | 15 | 18 | 25 | 40 |
| Об'єм (л) | 200 | 200 | 285 | 285 | 340 | 500 | 800 |
| Діаметр (мм) | 800 | 800 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1200 |
| Глибина (мм) | 400 | 400 | 560 | 560 | 535 | 640 | 710 |
| Швидкість прання (об/хв) | 20-55 | 20-55 | 20-55 | 20-55 | 20-55 | 20-55 | 20-55 |
| Низький віджим (об/хв) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Високий віджим (об/хв) | 520 | 520 | 520 | 520 | 540 | 540 | 540 |
| Діаметр люка(мм) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 |
| БАКИ | | | | | | | |
| БАК №1 (л) | 68 | 85 | 68 | 85 | 95 | 120 | 280 |
| БАК №2 (л) | 112 | 205 | 112 | 205 | 150 | 180 | 280 |
| НЕЙЛОНОВИЙ ФІЛЬТР | | | | | | | |
| Об'єм (л) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 75 |
| Площа (м²) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5,5 |
| ПОТУЖНІСТЬ НАГРІВУ | | | | | | | |
| Електричний нагрів (кВт) | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 5,9 | 5,9 | 10,5 |
| ВАГА | | | | | | | |
| Нетто (кг) | 1165 | 1175 | 1280 | 1290 | 1691 | 1900 | 2380 |
| З розчинником (кг) | 1354 | 1452 | 1469 | 1567 | 1934 | 2195 | 2926 |
| ГАБАРИТИ | | | | | | | |
| Висота (мм) | 2010 | 2005 | 2010 | 2005 | 2220 | 2340 | 2438 |
| Ширина (мм) | 1105 | 1650 | 1105 | 1650 | 1350 | 1400 | 1900 |
| Глибина (мм) | 2135 | 1460 | 2135 | 1460 | 2160 | 2300 | 2350 |
| ДИНАМІЧНЕ НАВАНТАЖЕННЯ | | | | | | | |
| Динамічне навантаження (N/м²) | 890 | 820 | 1039 | 950 | 1118 | 1300 | 1340 |



група компаній ЛОНДРІ ТРЕЙД
офіційний дистриб'ютор в Україні
www.prof.ua
+38 (044) 223-90-63 / 0800-215-019